

die Holzprofis

einZA Novasol Holz- und Wetterschutz Lasur und Farbe

lasierender und deckender, witterungsstabiler, lösemittelhaltiger Holzschutz mit geprüfter Schutzfunktion gegen Bläuebefall.



Tief eindringende bindemittelreiche Holzlasur- und Wetterschutzfarbe; schützt mit nur zwei Anstrichen alle außen verbauten Holzteile ohne statische Funktionen. Offenporiger, hochelastischer Schutzfilm mit hoher Diffusionsfähigkeit, verhindert bei fach- und sachgerechter Verarbeitung Abschälungen und/oder Ablätterungen.

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Farbtöne: oregon (transparent), erle (transparent), birke (transparent), zeder (transparent), pinie (transparent), kastanie (transparent), eiche (transparent), walnuss (transparent), nussbaum (transparent), palisander (transparent), beigebraun (transparent), weiß (deckend)

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m ²	Gebindegröße
0,850-1,350	170-200	10 l*
	(bei 2 Anstrichen)	5 l*
		3 l*
		2,5 l
		1 l*

*abtönbar über einZA mix

einZA Novasol Holz- und Wetterschutz Lärchenholzöl

lösemittelhaltiges witterungsstabiles Holz- und Wetterschutzöl



Lösemittelhaltiges, witterungsstabiles Holz- und Wetterschutzöl mit dem einzigartigen Aqua-Blocker und geprüfter Schutzfunktion gegen Bläuebefall. Tief eindringende bindemittelreiche farblose Wetterschutzlasur; schützt mit nur zwei Anstrichen alle im Außenbereich verbauten Holzbauteile ohne statische Funktionen gegen jegliche Art von Feuchtigkeitseinflüssen und verzögert den oberflächlichen Ligninabbau, die störende Vergrauung wird entsprechend verhindert.

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Farbe: farblos

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m ²	Gebindegröße
0,900	ca. 170	10 l
	(bei 2 Anstrichen)	5 l
		2,5 l
		1 l

einZA Lisol Holz- und Wetterschutz Lasur und Farbe

auf Mattölbasis in edelmatter Optik



Hochwertige edelmatte auf Rizinenstandöl und Mattöl basierte lösemittelhaltige Schutzfarbe und Lasur mit tiefenwirksamen Filmschutz gegen Bläuebefall. Professionelles 1-Topf-System für hoch wetterbeständige lasierende und deckende Beschichtungen. Universell einsetzbar auf allen Holzbauteilen im Außenbereich ohne statische Funktion. Offenporige, zähelastische Holzlasur- und Wetterschutzfarbe, feuchtigkeitsregulierend ohne Gefahr der Versprödung und Rissbildung.

Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Farbtöne: oregon (transparent), erle (transparent), birke (transparent), zeder (transparent), pinie (transparent), kastanie (transparent), eiche (transparent), walnuss (transparent), nussbaum (transparent), palisander (transparent), beigebraun (transparent), weiß (deckend)

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m ²	Gebindegröße
0,850-1,350	170-200	10 l*
	(bei 2 Anstrichen)	5 l*
		3 l*
		2,5 l
		1 l*

*abtönbar über einZA mix

Holzöle für Haus und Garten

einZA Novatrol Holzentgrauer

neutralisierender Grundsaniierer



Auf Basis von Oxalsäure hergestellter neutralisierender Grundsaniierer mit höchster Eindringtiefe für stark verwitterte und bereits vergraute Holzoberflächen. Vorbehandlung und Grundsaniierung von Terrassen, Gartenhölzern und Gartenmöbeln aus Bangkirai, Teak und anderen Hartholzarten.

Farbe: farblos

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m ²	Gebindegröße
1,000	100-200*	2,5 l
		750 ml

* (je nach Saugfähigkeit und Auftragsverfahren)

einZA Novatrol Holzöl

tief eindringendes lösemittelhaltiges Naturöl für alle Gartenmöbel.



Schutz und Pflege auf pflanzlicher Basis für Teakholz und andere Harthölzer im Außenbereich; für die Wiederbelebung der natürlichen Holzoberfläche. Offenporiger und diffusionsfähiger Oberflächenschutz, tief eindringend (penetrierend), keine Filmbildung. Natürlicher Schutz gegen Feuchtigkeits- und Witterungseinflüsse.

Farbtöne: farblos (für helle Hölzer), teak (für rotstichiges Holz)

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m ²	Gebindegröße
1,000	60-80*	2,5 l
		750 ml

* (je nach Saugfähigkeit und Auftragsverfahren)

einZA Novatrol Terrassenöl

tief eindringendes Naturöl, besonders geeignet für Bangkirai- und Teakholz-Terrassen.



Auf pflanzlicher Basis hergestelltes, besonders tief eindringendes Naturöl, besonders geeignet für Bangkirai- und Teakholz-Terrassen. Schützt das Holz und intensiviert die natürliche Holzoptik. Terrassenflächen und Gartenhölder werden wasserabweisend konserviert und erhalten einen natürlichen und feuchtigkeitsregulierenden Oberflächenschutz, der offenporig und diffusionsfähig bleibt. Mit konservierendem Filmschutz und aktiver Schutzformel gegen Vergrünung.

Wirkstoffe: 0,70 Gew.% IBPC und 0,40 Gew.% Tebuconazol

Farbtöne: farblos UV-natur (für helle Hölzer), bangkirai (für rotstichiges Holz)

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m ²	Gebindegröße
1,000	60-80*	2,5 l
		750 ml

* (je nach Saugfähigkeit und Auftragsverfahren)

effizienter Holzschutz

durch Qualitätsbeschichtungen von einZA

Lasuren und Wetterschutz

einZA Farben GmbH & Co KG
Junkersstr. 13
D-30179 Hannover
Tel.: +49 (0) 511 67490-0
info@einZA.com
www.einZA.com

Zuverlässiger Langzeitschutz für gesundes Holz

Nur ein dauerhafter Schutz vor Witterung garantiert maximale Langlebigkeit.

Jeder hochwertige und verlässliche Holzschutz beginnt bei der sorgfältigen Auswahl der Beschichtung.

Für effizienten Holz- und Wetterschutz bietet einZA ein umfangreiches Sortiment von Spezialisten für jedes Holz.

zertifizierter Holzschutz

einZA Bläueschutz

lösemittelhaltiges, holzschützendes Grundiermittel für aussen



Mit geprüfter Schutzwirkung gegen Bläue und Fäulnis für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt. Vorbeugender chemischer Holzschutz nach DIN 68 800 Teil 3. einZA Bläueschutz dringt tief in das Holz ein, ergibt den tragfähigen Untergrund für lasierende und deckende Folgeanstriche und ist mit allen konventionellen und wasserverdünnbaren einZA Lasuren und Lackfarben überarbeitbar. Dieses Produkt ist ein Biozidprodukt und unterliegt der Biozid-Produkte-Richtlinie (BPD).
Wirkstoffe: 0,50 Gew.% IPBC und 0,30 Gew.% Tebuconazol
Anwenderkategorie: für berufsmäßige und private Verwender
Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Farbe: farblos

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m ²	Gebindegröße
0,820	160-200	5 l
		2,5 l
		750 ml

einZA Bläueschutz W

wasserverdünnbare, holzschützendes Grundiermittel für außen



Vorbeugender chemischer Holzschutz nach DIN 68 800 Teil 3. Mit geprüfter Schutzwirkung gegen Bläue und Fäulnis für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt. einZA Bläueschutz W ist geruchsarm, dringt tief in das Holz ein, ergibt den tragfähigen Untergrund für lasierende und deckende Folgeanstriche und ist mit allen wasserverdünnbaren und konventionellen einZA Lasuren und Lackfarben überarbeitbar. Dieses Produkt ist ein Biozidprodukt und unterliegt der Biozid-Produkte-Richtlinie (BPD).
Wirkstoffe: 0,70 Gew.% IPBC und 0,40 Gew.% Tebuconazol
Anwenderkategorie: für berufsmäßige und private Verwender
Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Farbe: farblos

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m ²	Gebindegröße
1,000	160-200	5 l
		2,5 l
		750 ml

dekorative Lasuren für außen

einZA Kompaktlasur

feuchtigkeitsregulierende Kompaktlasur mit gutem UV-Schutz und tiefenwirksamen Lasurpigmenten



Minimal filmbildende Lasur nach EN 927-1:1996 für den Neu- und Renovieranstrich von Holzbauteilen. Thixotrop eingestellt, tropfgehemmt und leicht zu verarbeiten, ergibt streifen- und ansatzfreie Oberflächen. **Farbtöne:** altkiefer, ebenholz, eiche, eiche hell, esche, farblos, kalkweiß, kastanie, kiefer, mahagoni, nussbaum, palisander, teak, walnuss

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m ²	Gebindegröße
0,900-0,940	70-80	5 l
		2,5 l
		750 ml
		3 l*
		1 l*

*abtönbar über einZA mix

einZA Holzlasur

tief eindringende, offenporige Imprägnierlasur für Holzbauteile im Außenbereich.



Eignet sich für einheimisches und tropisches Holz. Wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend. Dekorative Lasur-Farbtöne beleben die natürliche Holzmaserung und schützen vor Vergrauung durch hohen UV-Schutz. **Farbtöne:** altkiefer, ebenholz, eiche, eiche hell, esche, farblos, kalkweiß, kastanie, kiefer, mahagoni, nussbaum, palisander, teak, walnuss

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m ²	Gebindegröße
0,85-0,870	60-80	5 l
		2,5 l
		750 ml
		3 l*
		1 l*

*abtönbar über einZA mix

dekorative Lasuren für innen und außen

einZA Aqua-Kompaktlasur

wasserverdünnbare, seidengänzende Lasurbeschichtung mit optimalem Wetter- und UV-Schutz für den Neu- und Renovieranstrich von Holzbauteilen.



Tropfgehemmt eingestellt und sehr leicht zu verarbeiten. Speichel- und schweißecht; entspricht der Sicherheit von Spielzeug nach der EN 71 Teil 3 (Prüfbericht 255282 A/390 vom 11.09.2002).

Farbtöne: altkiefer, ebenholz, eiche, eiche hell, esche, farblos, kalkweiß, kastanie, kiefer, mahagoni, nussbaum, palisander, teak, walnuss

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m ²	Gebindegröße
1,000	80-100	2,5 l
		750 ml
		3 l*
		1 l*

*abtönbar über einZA mix

einZA Aqua-Holzlasur

wasserverdünnbare, offenporige Holzlasur mit universeller Anwendung für alle Holzbauteile im Innen- und Außenbereich.



Anfeuerung der Holzmaserung durch penetrierende, tiefenwirksame Lasurpigmente. Feuchtigkeitsregulierende, UV-schützende, wetterbeständige Imprägnier-Holzlasur, leicht zu verarbeiten, geruchsarm. Speichel- und schweißecht; entspricht der Sicherheit von Spielzeug nach der EN 71 Teil 3 (Prüfbericht AR-08-JJ-087580-02 bis AR-08-JJ-087587-02).
Farbtöne: altkiefer, ebenholz, eiche, eiche hell, esche, farblos, kalkweiß, kastanie, kiefer, mahagoni, nussbaum, palisander, teak, walnuss

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m ²	Gebindegröße
0,990	60-80	5 l
		2,5 l
		750 ml
		3 l*
		1 l*

*abtönbar über einZA mix

Wetterschutz

einZA Aqua-Isogrund

wasserbasierte, gut füllende Vorstreichfarbe für außen und innen und deckende Spezialgrundierung mit isolierender Wirkung.



Wetterbeständig und feuchtigkeitsregulierend, besonders geeignet für Holz mit färbenden Holzinhaltstoffen.

Farbe: weiß, matt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m ²	Gebindegröße
ca. 1,350	90-100	2,5 l
		750 ml

einZA Holzgrundierung weiß

wetterbeständige, schnelltrocknende, gut schleifbare, deckende Holzgrundierung



Mit Tiefenwirkung und hoher Haftfestigkeit, für alle maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteile im Außenbereich.

Farbe: weiß, matt

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m ²	Gebindegröße
1,430	85-100	10 l
		2,5 l
		750 ml

einZA Holz-Color

wasserverdünnbare deckende Wetterschutzfarbe mit Formel H



Mit Formel H gegen Schmutz und Vergrünung auf Holzoberflächen im Außenbereich wie z. B. Fachwerk, Holzverkleidungen, Dachuntersichten u.a.m. Auch auf Putz, Beton, Mauerwerk, Faserzement und NE-Metallen wie verzinktem Stahl einzusetzen; seidenglänzend, feuchtigkeitsregulierend, wasserverdünnbare.

Farbtöne: weiß, lichtgrau, silbergrau, taubenblau, moosgrün, schwarz, gelb, rubinrot, schwedenrot, rotbraun, braun, dunkelbraun

Spez. Gewicht g/ml	Verbrauch ml/m ²	Gebindegröße
1,210-1,220	90-100	10 l
		2,5 l
		750 ml
		10 l*
		3 l*
		1 l*



*abtönbar über einZA mix

Genau informiert - auf den Produktseiten finden Sie alle technischen Informationen zu unseren Produkten.

www.einza.com

